

## BP RPP 1009 GK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۰٪ الیاف شیشه	فیلر

## توضیحات محصول

اطلاعات محصول: 10% پلی پروپیلن تقویت شده با شیشه که به طور شیمیایی متصل شده است. ویژگی‌ها: ارائه مدول انعطاف پذیری بهبود یافته در حالی که خواص وزن مخصوص پایینی را حفظ می‌کند. ارائه ثبات حرارتی بهبود یافته و مقاومت در برابر خراش و آسیب.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	چگالی مخصوص پایین	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.970 to 0.990 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	to 12 g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 13 10	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.