

BP RPP 1012 T BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	تالک	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: خطوط تولید پر شده با تالک ما خواص عالی مانند سختی بالا، زیبایی سطح، ضریب انبساط حرارتی پایین، انقباض کم، مقاومت به خراش و آسیب بهبود یافته و مقاومت در برابر برخی مواد شیمیایی تهاجمی را نشان می‌دهند. Buckeye Polymers همچنین می‌تواند این مواد را از طریق افزودن بسته‌های UV، تطابق رنگ سفارشی و افزودنی‌های پردازشی سفارشی کند. ویژگی‌ها: افزایش سختی و انحراف حرارتی، مقاومت در برابر UV، مناسب برای بازارهای صنعتی، لوازم خانگی و ساخت و ساز، مقاومت در برابر خراش و آسیب، خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا کاهش پایین ظاهر سطح دلیزیر مقاوم در برابر خراش	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	اجزای دستگاه دستگاه‌ها	- -	- -

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	کاربردهای ساختمانی	
-	-	کاربردهای صنعتی	
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	to 12 g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	% to 1.4 1.2	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D5630	-	% to 12 8.0	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2915.26	MPa 20.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 155190.66	MPa 1070	مدول خمشی

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.