

BP RPP 1509 GK BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: 15% پلی پروپیلن تقویت شده با شیشه. ویژگی‌ها: ارائه مدول انعطاف پذیری بهبود یافته در حالی که خواص وزن مخصوص پایینی را حفظ می‌کند. به طور شیمیایی برای بهبود عملکرد خواص فیزیکی متصل شده است. ارائه ثابت حرارتی بهبود یافته و مقاومت در برابر خراش و آسیب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	فیلر / تقویت کننده الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن
-	-	ویژگی‌ها پیوند شیمیایی شده چگالی مخصوص پایین
-	-	شکل ظاهری سیاه
-	-	اشکال پلت‌ها
-	-	روش فرآیند قالب‌گیری تزریقی

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	0.970	to 1.01 g/cm ³	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0	to 11 g/10 min	ASTM D1238
محتوای خاکستر	13	% to 17	ASTM D5630

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.