

BP RPP 2009 GK (B) BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: خطوط تولید ما از محصولات تقویت شده با شیشه دارای استحکام کششی، سختی و انحراف حرارتی افزایش یافته هستند. رزین های PP تقویت شده با شیشه به طور موفقیت آمیزی جایگزین ترموپلاستیک های مهندسی در بسیاری از کاربردها شده اند. ویژگی ها: استحکام خمشی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی ها	مقاومت خوب	-
کاربردها	کاربردهای مهندسی	-
شکل ظاهری	سیاه	-
اشکال	پلت ها	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.07 g/cm ³ 1.04	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 12 g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 23 17	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.