

BP RPP 2012 T BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

خطوط تولید ما از محصولات پر شده با تالک دارای خواص عالی مانند سختی بالا، زیبایی سطح، ضریب انبساط حرارتی پایین، انقباض کم، مقاومت به خراش و مار، و مقاومت در برابر برخی از عوامل شیمیایی تهاجمی هستند. Buckeye Polymers همچنین می‌تواند این مواد را از طریق افزودن بسته‌های UV، تطابق رنگ سفارشی و افزودنی‌های پردازشی سفارشی کند. ویژگی‌ها: افزایش سختی و انحراف حرارتی، مقاومت در برابر UV، بازارهای صنعتی، لوازم خانگی، ساخت و ساز، مقاومت در برابر خراش و مار، خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا هموپلیمر کاهش پایین ظاهر سطح دلیزیر مقاوم در برابر خراش	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	اجزای دستگاه دستگاه‌ها	- -	- - -

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	کاربردهای خودرویی	
-	-	کاربردهای ساختمانی	
-	-	کاربردهای صنعتی	
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.09 g/cm ³ 1.02	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 15 g/10 min 6.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 23 18	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.