

BP RPP 2012 TR BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

خطوط تولید پر شده با تالک ما خواص عالی مانند سختی بالا، زیبایی سطح، ضریب انبساط حرارتی پایین، انقباض کم، مقاومت به خراش و آسیب بهبود یافته و مقاومت در برابر برخی مواد شیمیایی تهاجمی را نشان می‌دهند. Buckeye Polymers همچنین می‌تواند این مواد را از طریق افزودن بسته‌های UV، تطابق رنگ سفارشی و افزودنی‌های پردازشی سفارشی کند. ویژگی‌ها: افزایش سختی و انحراف حرارتی، مقاومت در برابر UV، مناسب برای بازارهای صنعتی، لوازم خانگی و ساخت و ساز، مقاومت در برابر خراش و آسیب، خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا کاهش پایین ظاهر سطح دلیزیر مقاوم در برابر خراش	- - - - - - -	- - - - - - -

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اجزای دستگاه	-	-
	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودروبی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.01 to 1.08 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 to 16 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	17 to 22 %	-	ASTM D5630

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.