

BP RPP 3005 GR BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: خطوط تولید ما از محصولات تقویت شده با شیشه، افزایش مقاومت کششی، سختی و انحراف حرارتی را نشان می‌دهند. رزین‌های PP تقویت شده با شیشه به طور موفقیت‌آمیزی در بسیاری از کاربردها جایگزین ترموپلاستیک‌های مهندسی شده‌اند. ویژگی‌ها: مقاومت خمشی خوب، شیمیایی متصل.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 30٪ پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی شده مقاومت خوب	- -
کاربردها	کاربردهای مهندسی	-
شکل ظاهری	سیاه	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.15 g/cm ³ 1.11	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 9.0 g/10 min 5.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 32 28	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.