

BP RPP 3009 GKW

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: خطوط تولید تقویت شده با شیشه ما، افزایش استحکام کششی، سفتی و انحراف حرارتی را نشان می دهند. رزین های PP تقویت شده با شیشه بهینه شده، با موفقیت جایگزین ترموپلاستیک های مهندسی در کاربردهای متعدد شده اند. ویژگی ها: استحکام خمشی خوب از نظر شیمیایی کویل شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم ایمریال	سیستم متریک	روشن تست
-	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	فیلر / تقویت کننده
-	پیوند شیمیایی شده	ویژگی ها
-	مقاومت خوب	-
-	سفید	شکل ظاهری
-	پلت ها	اشکال
-	قالب گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.15 g/cm ³ 1.11	وزن مخصوص
ASTM D5630	-	% to 32 26	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.