

BP RPP 4010 T NAT

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۴۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: خطوط تولید پر شده با تالک ما، خواص عالی مانند سفتی بالا، زیبایی شناسی سطح، ضریب پایین انبساط حرارتی، انقباض کم، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی بهبود یافته و مقاومت در برابر برخی از عوامل شیمیایی تهاجمی را نشان می دهند. Buckeye Polymers همچنین می تواند این مواد را از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق رنگ سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کند. ویژگی ها: افزایش سفتی و انحراف حرارتی مقاومت در برابر UV، خوب * صنعتی، لوازم خانگی، بازارهای ساختمانی مقاومت در برابر خراش و ساییدگی، خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا کاهش پایین ظاهر سطح دلیزیر مقاوم در برابر خراش	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	اجزای دستگاہ دستگاہها	- -	- -

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	کاربردهای ساختمانی	ویژگی
-	-	کاربردهای صنعتی	
-	-	نیمه شفاف	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.28 g/cm ³ 1.22	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 16 g/10 min 10	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 43 38	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.