

BP RPP 4010 TW

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۴۰٪ تالک؛ ولاستونیت	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: خطوط تولید پر شده با تالک ما، خواص عالی مانند سفتی بالا، زیبایی شناسی سطح، ضریب پایین انبساط حرارتی، انقباض کم، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی بهبود یافته و مقاومت در برابر برخی از عوامل شیمیایی تهاجمی را نشان می دهند. Buckeye Polymers همچنین می تواند این مواد را از طریق افزودن بسته های UV، تطبیق رنگ سفارشی و افزودنی های پردازش، سفارشی کند. ویژگی ها: افزایش سفتی و انحراف حرارتی مقاومت در برابر UV، خوب - صنعتی، لوازم خانگی، بازارهای ساختمانی مقاومت در برابر خراش و ساییدگی، خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپررال	سیستم متریک
-	-	تالک، 40% پرکننده به وزن
-	-	وولاستونیت (CaSiO3)
-	-	مقاومت شیمیایی خوب
-	-	مقاومت خوب در برابر UV
-	-	سختی بالا
-	-	کاهش پایین
-	-	ظاهر سطح دلپذیر
-	-	مقاوم در برابر خراش

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	اجزای دستگاه	-	-
	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 12 g/10 min 8.0	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	% to 40 36	-	ASTM D5630

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.