

BP RPPC 1020 TU BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: کویلر پلی پروپیلن سیاه برای برنامه های کاربردی عمومی که نیاز به مقاومت در برابر ضربه متوسط دارند، مناسب است. ویژگی ها: مقاومت در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر UV، مقاومت شیمیایی خوب، جریان مذاب بالاتر خوب برای بهبود قابلیت پردازش در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، 10% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	عمومی (هدف) مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 24 g/10 min 18	-	ASTM D1238
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.85 0.75	-	ASTM D955
محتوای خاکستر	% to 19 15	-	ASTM D5630
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 110 J/m 67	ft·lb/in 2.06 - 1.25	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.