

BP RRP 3009 GK BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Product Information: خطوط تولید تقویت شده با شیشه ما، افزایش استحکام کششی، سفتی و انحراف حرارتی را نشان می دهند. رزین های PP تقویت شده با شیشه بهینه شده، با موفقیت جایگزین ترموپلاستیک های مهندسی در کاربردهای متعدد شده اند. ویژگی ها: استحکام خمشی خوب مطابق با مشخصات GMP.PP.017 یا فراتر از آن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی ها	مقاومت خوب مواد قابل بازیافت	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-
شکل ظاهری	سیاه	-
اشکال	پلت ها	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 to 1.15 g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 to 15 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	28 to 32 %	-	ASTM D5630

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.