

BP RRP 3009 GK3 BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: خطوط تولید تقویت شده با شیشه ما افزایش استحکام کششی، سفتی و انحراف حرارتی را نشان می دهند. رزین های PP تقویت شده با شیشه بهینه شده با موفقیت جایگزین ترموپلاستیک های مهندسی در کاربردهای متعددی شده اند. ویژگی ها: استحکام خمشی خوب مطابق با فراتر از مشخصات GMP.PP.017 است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی ها	مقاومت خوب مواد قابل بازیافت	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-
شکل ظاهری	سیاه	-
اشکال	پلت ها	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.15 g/cm ³ 1.11	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 15 g/10 min 8.0	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای الیاف شیشه	% to 32 28	-	ASTM D5630

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.