

BP Flex A 6310 BLK

TPE	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک BP Flex بر پایه پلیمرهای SEBS (استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن) هستند که مقاومت در برابر اکسیداسیون و آب و هوا، دماهای سرویس بالاتر و ثبات پردازش افزایش یافته را فراهم می‌کنند. ویژگی‌ها: عملکرد در دماهای پایین، استحکام کششی عالی، قابلیت بازیافت بالا. شیرها - درزگیرها، گرامت‌ها، کاربردهای زیر کاپوت. مقاومت در برابر اوزون، برتر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	to 57 g/10 min 3.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 39 32	محتوای خاکستر
ASTM D2240	-	to 62 58	سختی دورومتر

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.