

BP Flex A 6410 BLK

TPE	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: الاستومرهای ترموپلاستیک BP Flex بر پایه پلیمرهای SEBS (استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن) هستند که مقاومت در برابر اکسیداسیون و آب و هوا، دمای سرویس بالاتر و پایداری فرآیند افزایش یافته را ارائه می دهند. ویژگی ها: عملکرد در دمای پایین، استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ازن، شیرآلات قابل بازیافت بالا - مهر و موم ها، گرومت ها، کاربردهای زیر هود روش پردازش: * قالب گیری تزریقی برتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	پایداری پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه ها	-	-
	مهر و موم ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	قالب‌گیری تزریقی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	to 37 g/10 min 4.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 39 32	محتوای خاکستر
ASTM D2240	-	to 67 62	سختی دورومتر

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.