

# BP Flex A 6810 BLK

TPE	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک BP Flex بر پایه پلیمرهای SEBS (استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن) هستند که مقاومت در برابر اکسیداسیون و آب و هوا، دماهای سرویس بالاتر و ثبات پردازش افزایش یافته را فراهم می‌کنند. ویژگی‌ها: عملکرد در دماهای پایین، استحکام کششی عالی، قابلیت بازیافت بالا. شیرها - درزگیرها، گرامت‌ها، کاربردهای زیر کاپوت. مقاومت در برابر اوزون، برتر.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	پایداری پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
<b>کاربردها</b>	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.20 g/cm <sup>3</sup> 1.16	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 37 g/10 min 4.0	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	% to 39 32	-	ASTM D5630
سختی دورومتر	to 75 68	-	ASTM D2240

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.