

BP Flex D 5618 T RXF

TPO	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	تالک	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: TPO ها خانواده‌ای از الاستومرهای ترموپلاستیک هستند که خواص مشابه لاستیک را نشان می‌دهند و قابل پردازش بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی هستند. ویژگی‌ها: مقاومت در برابر پارگی، مقاومت UV بالا، چگالی خوب، دامنه سرویس وسیع از -20 درجه سانتی‌گراد تا 120 درجه سانتی‌گراد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر پارگی خوب مقاومت خوب در برابر UV چگالی پایین	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.07 g/cm ³ 1.02	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 27 g/10 min 21	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	% to 0.85 0.65	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D5630	-	% to 23 17	محتوای خاکستر
ASTM D2240	-	to 58 52	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D5420	-	J	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.