

BP Flex D 5818 T BLK

TPO	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	تالک	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: TPOها خانواده‌ای از الاستومرهای ترموپلاستیک هستند که خواص مشابه لاستیک را نشان می‌دهند و بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی قابل پردازش هستند. ویژگی‌ها: مقاومت در برابر پارگی، مقاومت بالا در برابر UV، چگالی خوب، دامنه خدمات وسیع از -20 درجه سانتی‌گراد تا 120 درجه سانتی‌گراد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر پارگی خوب مقاومت خوب در برابر UV چگالی پایین	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-
اشکال	پلت‌ها	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.00	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 21 g/10 min 17	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% 15	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D5420	-	J	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.