

BP Flex D 6509 CU BLK

TPO	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	کربنات کلسیم	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: TPOها خانواده‌ای از الاستومرهای ترموپلاستیک هستند که خواص مشابه لاستیک را نشان می‌دهند و بر روی تجهیزات ترموپلاستیک معمولی قابل پردازش هستند. ویژگی‌ها: مقاومت در برابر پارگی، مقاومت بالا در برابر UV، چگالی خوب، دامنه خدمات وسیع از -20 درجه سانتی‌گراد تا 120 درجه سانتی‌گراد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست	ویژگی
فیلر / تقویت‌کننده		کربنات کلسیم	-	-	
افزودنی		پایداری‌کننده UV	-	-	
ویژگی‌ها		مقاومت در برابر پارگی خوب مقاومت خوب در برابر UV چگالی پایین	- - -	- - -	
شکل ظاهری		سیاه	-	-	
روش فرآیند		قالب‌گیری تزریقی	-	-	

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.20 g/cm ³ 1.14	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 9.0 g/10 min 5.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	% to 34 28	محتوای خاکستر
ASTM D2240	-	to 67 60	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	psi 230610.42 - 189999.78	to 1590 MPa 1310	مدول خمشی
ASTM D5420	-	J	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.