

BP Flex D 7030 BLK

TPO	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: TPO ها خانواده ای از الاستومرهای ترموپلاستیک هستند که خواص لاستیک مانند را نشان می دهند و با تجهیزات ترموپلاستیک معمولی قابل پردازش هستند. ویژگی ها: مقاومت در برابر پارگی، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بالا - موجود مقاومت در برابر سایش، محدوده خدمات متوسط گسترده از -20 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد مقاومت در برابر ضربه بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت در برابر پارگی خوب مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 0.915 g/cm ³ 0.900	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 5.0 g/10 min 2.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D5630	-	%	محتوای خاکستر
ASTM D2240	-	to 58 54	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-		مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	-	J/m	
-	-	بدون شکست	
ASTM D5420	-		ضربه Gardner
-	-	J	
-	-	J	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.