

BP Flex 6500 VPL BLK

TPV	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: BP Flex TPV ها الاستومرهای ترموپلاستیک نیمه پخت هستند که برای برآورده کردن کاربردهای با کیفیت بالا که نیاز به معیارهای عملکرد زیر دارند طراحی شده اند. ویژگی ها: دماهای خدمات بالاتر (کاربردهای زیر کاپوت) برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی و روغنی افزایش یافته دارند. شیرها - آب بندها، گرامتها، کاربردهای زیر کاپوت. قابل پردازش مجدد. روش پردازش: قالب گیری تزریقی و برخی کاربردهای اکستروژن. به طور شیمیایی با پلی اتیلن و پلی پروپیلن برای کاربردهای قالب گیری روی هم متصل می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه ها	-	-
	روکش گذاری	-	-
	مهر و موم ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.970	-	ASTM D792
جذب آب	% 0.15	-	-
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
ایمیل: sales@su-jiao.com
وبسایت: www.polymersdata.com
همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.