BP Flex 8000 VPL BLK

تولیدکننده	Buckeye Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: BP Flex TPVها الاستومرهای ترموپلاستیک نیمه‌پخت هستند که برای برآورده کردن کاربردهای با کیفیت بالا که نیاز به معیارهای عملکرد زیر دارند طراحی شده‌اند. ویژگی‌ها: دماهای خدمات بالاتر (کاربردهای زیر کاپوت) برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی و روغنی افزایش یافته دارند. شیرها - آب‌بندها، گرامت‌ها، کاربردهای زیر کاپوت. قابل پردازش مجدد. روش پردازش: قالب‌گیری تزریقی و برخی کاربردهای اکستروژن. به‌طور شیمیایی با پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن برای کاربردهای قالب‌گیری روی هم متصل می‌شود - گرامت‌ها، پدها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	-
جذب آب	0.15 %	-	-
سختی دورومتر	82	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.