

BP Flex 8000 VPL BLK

TPV	دسته بندی	Buckeye Polymers, Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: BP Flex TPV ها الاستومرهای ترموپلاستیک نیمه پخت هستند که برای برآورده کردن کاربردهای با کیفیت بالا که نیاز به معیارهای عملکرد زیر دارند طراحی شده اند. ویژگی ها: دماهای خدمات بالاتر (کاربردهای زیر کاپوت) برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی و روغنی افزایش یافته دارند. شیرها - آب بندها، گرامتها، کاربردهای زیر کاپوت. قابل پردازش مجدد. روش پردازش: قالب گیری تزریقی و برخی کاربردهای اکستروژن. به طور شیمیایی با پلی اتیلن و پلی پروپیلن برای کاربردهای قالب گیری روی هم متصل می شود - گرامتها، پدها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.950	-	-
جذب آب	% 0.15	-	-
سختی دورومتر	82	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com www.polymersdata.com +86-134-2475-5533		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ) ایمیل: وب‌سایت: همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.