

## BP Flex 8000 VPL

TPV	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

BP Flex TPV ها الاستومرهای ترموپلاستیک نیمه پخت هستند که برای برآورده کردن کاربردهای با کیفیت بالا که نیاز به معیارهای عملکرد زیر دارند طراحی شده اند. ویژگیها: دماهای خدمات بالاتر (کاربردهای زیر کاپوت) برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی و روغنی افزایش یافته دارند. شیرها - آب بندها، گرامتها، کاربردهای زیر کاپوت. قابل پردازش مجدد. به طور شیمیایی با پلی اتیلن و پلی پروپیلن برای کاربردهای قالب گیری روی هم متصل می شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگیها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابل ولکانیزه	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروهها	-	-
	روکش گذاری	-	-
	مهر و مومها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 to 0.950 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 to 5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	%	-	ASTM D4019
محتوای خاکستر	8.0 to 12 %	-	ASTM D5630
سختی دورومتر	77 to 83	-	ASTM D2240

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.