

BP Flex 8500 VPL BLK

TPV	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: BP Flex TPV ها الاستومرهای ترموپلاستیک نیمه پخت هستند که برای برآورده کردن کاربردهای با کیفیت بالا طراحی شده اند که نیاز به معیارهای عملکرد زیر دارند. ویژگی‌ها: دماهای سرویس بالاتر (کاربردهای زیر کاپوت) برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی و روغنی افزایش یافته دارند. شیرها - درزگیرها، گرامت‌ها، کاربردهای زیر کاپوت. روش پردازش قابل بازیافت: قالب‌گیری تزریقی و برخی از کاربردهای اکستروژن. با پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن برای کاربردهای قالب‌گیری روی هم شیمیایی پیوند می‌خورد - گرامت‌ها، پدها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	گروه‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.940	-	-
جذب آب	% 0.15	-	-
سختی دورومتر	87	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.