

## BMC 845

Vinyl Ester	دسته بندی	Bulk Molding Compounds, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BMC 845 برای استفاده در کاربردهای پیل سوختی نوع PEM مانند صفحات انتهایی و مانیفولدها طراحی شده است. این یک محصول مقاوم در برابر خوردگی است که مقاومت خزشی و خزش فشاری برجسته ای را در دماهای بالا نشان می دهد. بسته به نیازهای کاربرد، می توان آن را به راحتی به صورت تزریق فشاری یا قالب گیری فشاری قالب گیری کرد. این محصول به صورت فله و اکستروود شده موجود است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی مقاومت خوب در برابر خزش	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری فشاری قالب گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.80	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.0	-	ASTM D955

  

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 13800	psi 2001524.4	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 138	psi 20015.24	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 370	ft·lb/in 6.93	ASTM D256

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 260	F° 500.0	ASTM D648

  

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.