

BMC HT12-1027

تولیدکننده	Bulk Molding .Compounds, Inc	دسته بندی	,TS Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BMC HT12-1027 یک محصول پلی استر ترموست است. در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد معمولی عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی های اصلی عبارتند از: مقاوم در برابر شعله / دارای درجه اشتعال.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	قطعات زیر کاپوت خودرو کاربرد در زمینه خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.86	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی Barcol	33	-	ASTM D2583
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 61.4	psi 8905.33	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 13100	psi 1899997.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 178	psi 25816.76	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D695
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 460	ft·lb/in 8.62	ASTM D256
عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام دی الکتریک	kV/mm 15	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	sec 182	-	ASTM D495
درجه اشتعال پذیری		-	UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.