

BMC T15(GP)

TS Unspecified	دسته بندی	Bulk Molding Compounds, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BMC T15(GP) یک محصول پلی استر ترموست است. در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد معمولی عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی. ویژگی های اصلی عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای درجه اشتعال.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	رنگ های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.93	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی Barcol	48	-	ASTM D2583

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 65.5	psi 9499.99	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 11700	psi 1696944.6	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 130	psi 18854.94	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 142	psi 20595.4	ASTM D695
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 320	ft·lb/in 5.99	ASTM D256

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام دی الکتریک	kV/mm 14	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	sec 185	-	ASTM D495
درجه اشتعال پذیری		-	UL 94
	V-0	-	UL 94
	V-0	-	UL 94
	V-0	-	UL 94

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.