

BMC T70-7003(H65)

TS Unspecified	دسته بندی	Bulk Molding Compounds, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BMC T70-7003(H65) یک محصول پلی استر ترموست است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. زمینه‌های کاربرد BMC T70-7003(H65) شامل صنایع مسکن و خودروسازی است. ویژگی‌های اصلی عبارتند از: مقاوم در برابر آتش/آتش‌سوزی درجه بندی شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو پوسته	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.97	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی Barcol	55	-	ASTM D2583
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 67.1	psi 9732.05	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 12400	psi 1798471.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 155	psi 22480.89	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 150	psi 21755.7	ASTM D695
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 270	ft·lb/in 5.06	ASTM D256
عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام دی الکتریک	kV/mm 15	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	sec 184	-	ASTM D495
درجه اشتعال پذیری			UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94
	HB	-	UL 94
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.