

Caltex PP H550

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP H550 یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Caltex PP H550 عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری مقاوم در برابر حرارت استحکام بالا هموپلیمر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074911	-	-
	E352041-101083947	-	-
ویژگی ها	مقاومت حرارتی بالا سختی بالا هموپلیمر	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.903	-	ASTM D792

فیزیکی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 11	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% to 1.9 1.5	
-	-	% to 1.9 1.5	
ASTM D785	-	105	سختی Rockwell

مکانیکی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 5409.92	MPa 37.3	استحکام کششی
ASTM D638	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 10	
-	-	%	
ASTM D790	psi 227709.66	MPa 1570	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.4682	J/m 25	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار

حرارتی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 257.0	C° 125	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 305.6	C° 152	دمای نرم‌شوندگی Vicat

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	ویژگی
UL 94	-	HB	درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.