

Caltex PP HLG41C

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه بلند	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP HLG41C یک ماده پلی پروپیلن پر شده با الیاف شیشه بلند است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100975367	-	-
	E119841-639655	-	-
	E352041-101083957	-	-
فیلر / تقویت کننده	فیبر شیشه ای بلند	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قطعات الکتریکی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.10	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.40	-	ASTM D955
	% 0.40	-	-
		-	-
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 74.5	psi 10805.33	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3730	psi 540991.74	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 98	ft·lb/in 1.84	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 158	F° 316.4	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای فرآیند	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.