

Caltex PP HLG72

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه بلند	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP HLG72 یک ماده پلی پروپیلن پر شده با الیاف شیشه بلند است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	فیلر شیشه ای بلند	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قطعات الکتریکی	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792

جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
			ASTM D955
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
سختی Rockwell	116	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 100	psi 14503.8	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.4	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 5390	psi 781754.82	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 200	ft·lb/in 3.75	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 160	F° 320.0	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.