

# Caltex PP HLG75

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه بلند	فیلر

## توضیحات محصول

Caltex PP HLG75 یک ماده پلی پروپیلن پر شده با الیاف شیشه بلند است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، خودروسازی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	فیلر شیشه ای بلند	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قطعات الکتریکی	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.33	-	ASTM D792

## جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
			ASTM D955
	% 0.20	-	-
	% 0.20	-	-
سختی Rockwell	118	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 148	psi 21465.62	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.5	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 11200	psi 1624425.6	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 290	ft·lb/in 5.43	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 165	F° 329.0	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای فرآیند	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.