

# Caltex PP HR13G

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Caltex PP HR13G یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی Caltex PP HR13G: انعطاف پذیری خوب. کاربرد معمول Caltex PP HR13G: شلنگ/لوله

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	انعطاف پذیری خوب	ویژگی ها
-	-	شلنگ لوله کشی	کاربردها
-	-	پلت ها	اشکال

### فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.903	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
			جمع شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
			ASTM D955
	% 1.1	-	-
	% 1.1	-	-
سختی Rockwell	65	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.5	psi 3408.39	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 981	psi 142282.28	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 70	ft·lb/in 1.31	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 100	F° 212.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 148	F° 298.4	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	to 240 °C 200	F° 464.0 - 392.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.