

Caltex PP M540S

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP M540S یک ماده پلی پروپیلن همپلیمر ضربه ای (PP Impact Copolymer) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی Caltex PP M540S: مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، خودروسازی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، محفظه ها، کاربردهای صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074932	-	-
	E119841-312083	-	-
	E352041-101083970	-	-
ویژگی ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قاب های باتری قطعات الکتریکی کاربردهای صنعتی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.900	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	-	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% to 1.8 1.5	
-	-	% to 1.8 1.5	
ASTM D785	-	78	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3553.43	MPa 24.5	استحکام کششی
ASTM D638	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 10	
-	-	%	
ASTM D790A	psi 142282.28	MPa 981	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.81	J/m 150	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D3029	-	J 19.6	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 230.0	C° 110	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 294.8	C° 146	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.