

Caltex PP M548N

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP M548N یک ماده پلی پروپیلن هم پلیمر ضربه ای (PP Impact Copolymer) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Caltex PP M548N عبارتند از: دارای درجه آتش، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، خودروسازی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، محفظه ها، کاربردهای صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074933	-	-
	E119841-220390	-	-
	E352041-101083971	-	-
ویژگی ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قاب های باتری قطعات الکتریکی کاربردهای صنعتی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.8 1.5	-	ASTM D955
	% to 1.8 1.5	-	-
سختی Rockwell	94	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.4	psi 4409.16	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 1470	psi 213205.86	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 78	ft·lb/in 1.46	ASTM D256
ضربه Gardner	J 14.7	-	ASTM D3029

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 123	F° 253.4	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150	F° 302.0	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.