

Caltex PP M910

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP M910 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای (PP Impact Copolymer) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی های مهم Caltex PP M910 عبارتند از: انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر ضربه. کاربرد معمول Caltex PP M910: لوله کشی/لوله/آب آشامیدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	لوله کشی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.33	-	ASTM D1238
جمع شدگی قالب (Shrinkage)			

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	-	
-	-	% to 1.8 1.5	
-	-	% to 1.8 1.5	
ASTM D785	-	80	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3843.51	MPa 26.5	استحکام کششی
ASTM D638	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 10	
-	-	%	
ASTM D790A	psi 156641.04	MPa 1080	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D3029	-	J	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 233.6	C° 112	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 302.0	C° 150	دمای نرم‌شوندگی Vicat

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.