

Caltex PP MB71

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MB71 یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی های مهم Caltex PP MB71 عبارتند از: برافیت بالا، سختی بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریرال	روش تست
ویژگی ها	درخشش بالا سختی بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه دستگاه ها قطعات الکتریکی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریرال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.980	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 45	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 1.5	-	-
	% 1.4	-	-
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 28.4	psi 4119.08	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 290	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1770	psi 256717.26	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 83	ft·lb/in 1.55	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 125	F° 257.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150	F° 302.0	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	80	-	ASTM D523

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	to 210 °C 190	F° 410.0 - 374.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.