

Caltex PP MR43SM

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MR43SM یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی اصلی Caltex PP MR43SM: اصلاح شده با ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	تغییر دهنده ضربه ای	افزودنی
-	-	تغییر یافته ضربه ای	ویژگی ها
-	-	پلت ها	اشکال

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.21	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 15	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2697.71	MPa 18.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 50	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 404656.02	MPa 2790	مدول خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 2.81	J/m 150	
-	ft·lb/in 0.6368	J/m 34	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 269.6	C° 132	دمای تغییر شکل تحت بار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 446.0 - 410.0	to 230 °C 210	دمای فرآیند

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.