

Caltex PP MT42HG

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MT42HG یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی اصلی Caltex PP MT42HG: اصلاح شده با ضربه. کاربرد معمول Caltex PP MT42HG: قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074943	-	-
	E119841-220400	-	-
	E352041-101083982	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
کاربردها	پدهای جاذب شوک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 1.0	-	ASTM D955
	% 0.95	-	-
		-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2430	psi 352442.34	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 240	-	ASTM D256
	J/m 50	ft·lb/in 4.5	-
		ft·lb/in 0.9365	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 135	F° 275.0	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای فرآیند	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.