

Caltex PP MT42HS

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MT42HS یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی اصلی Caltex PP MT42HS: مقاوم در برابر خراش. کاربرد معمول Caltex PP MT42HS: قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074943	-	-
	E119841-220400	-	-
	E352041-101083982	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر خراش بالا	-	-
کاربردها	پدهای جاذب شوک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 11	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 1.0	
-	-	% 0.90	
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3553.43	MPa 24.5	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 120	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 329236.26	MPa 2270	مدول خمشی
ASTM D256	-		مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار
-	ft·lb/in 4.12	J/m 220	
-	ft·lb/in 0.974	J/m 52	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 266.0	C° 130	دمای تغییر شکل تحت بار
سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 446.0 - 410.0	to 230 °C 210	دمای فرآیند

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.