

Caltex PP MT42TB

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Caltex PP MT42TB یک ماده پلی پروپیلن است. این ماده در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول Caltex PP MT42TB: قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E319107-100074943	-	-
	E119841-220400	-	-
	E352041-101083982	-	-
ویژگی‌ها	قابل رنگ آمیزی	-	-
کاربردها	پدهای جاذب شوک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ASTM D1238

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	-	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 0.85	
-	-	% 0.80	
ASTM D785	-	68	سختی Rockwell
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2842.74	MPa 19.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 450	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 269770.68	MPa 1860	مدول خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار
-	ft·lb/in 8.43	J/m 450	
-	ft·lb/in 1.2	J/m 64	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 264.2	C° 129	دمای تغییر شکل تحت بار
سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 446.0 - 410.0	to 230 °C 210	دمای فرآیند

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.