

# Caltex PP MT63I

PP Homopolymer	دسته بندی	GS Caltex	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Caltex PP MT63I یک ماده پلی پروپیلن است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی Caltex PP MT63I: اصلاح شده با ضربه. کاربرد معمول Caltex PP MT63I: قطعات مهندسی/ صنعتی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
کاربردها	پدهای جاذب شوک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.04	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 16	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 0.80	-	-
	% 0.75	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 21.1	psi 3060.3	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2110	psi 306030.18	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار		-	ASTM D256
	J/m 450	ft·lb/in 8.43	-
	J/m 60	ft·lb/in 1.12	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 130	F° 266.0	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای فرآیند	to 230 °C 210	F° 446.0 - 410.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.