

Canuck Compounds 600 Series - BK 6-8-5

PC+PBT	دسته بندی	Canuck Compounds .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Canuck Compounds 600 Series - BK 6-8-5 یک ماده پلی کربنات + PBT (PC+PBT) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.20	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 10	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	% to 1.0 0.80	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 7599.99	MPa 52.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 5.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 269770.68	MPa 1860	مدول خمشی
ASTM D790A	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 11.99	J/m 640	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D5420	-	J 56.5	ضربه Gardner

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 194.0	C° 90.0	
-	F° 109.94	C° 43.3	

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.