Vandar® 4602ZHR

تولیدکننده	Celanese Corporation	**دسته بندی**	PBT
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

4602ZHR یک آلیاژ PBT مقاوم در برابر هیدرولیز پر نشده با پایداری حرارتی عالی، چقرمگی و ویژگی های مقاومت در برابر آب و هوا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر هیدرولیز	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 294-4
	% to 2.2 1.7	-	-
	% to 2.2 1.7	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1500	psi 217557.0	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی		-	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-2/1A/50
	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
کرنش کششی		-	-
	% 6.0	-	ISO 527-2/1A/50
	% 180	-	ASTM D638
	% 180	-	ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ISO 178
تنش خمشی	MPa 45.0	psi 6526.71	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	بدون شکست	-	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ISO 180/1A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.