

## CEPLA CE-472CB

PP Homopolymer	دسته بندی	CEPLA Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	فیلر (پرکننده)	فیلر

### توضیحات محصول

CEPLA CE-472CB یک ماده پلی پروپیلن پر شده با پرکننده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین در دسترس است. ویژگی‌های مهم CEPLA CE-472CB شامل: مقاومت خوب در برابر شرایط جوی، مقاوم در برابر ضربه. کاربرد معمول CEPLA CE-472CB: خودروسازی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی بامپر خودرو تزئینات داخلی خودرو	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 16	-	ASTM D1238

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D785	-	90	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2929.77	MPa 20.2	استحکام کششی
ASTM D790	psi 163892.94	MPa 1130	مدول خمشی
ASTM D790	psi 4264.12	MPa 29.4	استحکام خمشی
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 239.0	C° 115	دمای تغییر شکل حرارتی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.