

CEPLA CEW-670

PP Homopolymer	دسته بندی	CEPLA Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	فیلر (پرکننده)	فیلر

توضیحات محصول

CEPLA CEW-670 یک ماده پلی پروپیلن پر شده با پرکننده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین در دسترس است. ویژگی‌های مهم CEPLA CEW-670 شامل: مقاومت خوب در برابر شرایط جوی، مقاوم در برابر ضربه. کاربرد معمول CEPLA CEW-670: خودروسازی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی بامپر خودرو فاسیایا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.03	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 22	-	ASTM D1238

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2204.58	MPa 15.2	استحکام کششی
ASTM D790	psi 262518.78	MPa 1810	مدول خمشی
ASTM D790	psi 4119.08	MPa 28.4	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
-	ft·lb/in 0.9178	J/m 49	
-	ft·lb/in 8.24	J/m 440	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 221.0	C° 105	دمای تغییر شکل حرارتی

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.