

Chemical Resources HD3954ST

HDPE, HMW	دسته بندی	,Chemical Resources .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD3954ST یک رزین پلی اتیلن با چگالی بالا و روان کننده است که برای قالب گیری دمشی مناسب است. این ماده مطابق با الزامات مقررات سازمان غذا و دارو با شماره CFR 177.1520 21 است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا روانکاری شده	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش گیری	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.954	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.38	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4003.05	MPa 27.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 175495.98	MPa 1210	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 260.6	C° 127	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.