# Fenochem T 3500

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chemiplastica, Inc. | **دسته بندی** | Phenolic |
| **فیلر** | آرد چوب/غیر آلی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رنگ: مشکی تقویت کننده: آرد چوب/معدنی زمینه های کاربرد: برای مصارف عمومی، قالب گیری آسان، مناسب برای تولید طیف گسترده ای از مقالات علامت: DIN 31/1449

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | آرد چوب\غیرآلی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف)<br>قابلیت قالب‌گیری خوب<br>محتوای منبع تجدیدپذیر | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | پوشش<br>بسته بندی ها<br>قطعات الکتریکی<br>عمومی (هدف)<br>محصولات بهداشتی | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **روش فرآیند** | | | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | قالب‌گیری تزریقی<br>قالب‌گیری انتقال رزین | -<br>- | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.40 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | -<br>- 0.40 to % 0.60<br>- 0.60 to % 0.80 | ISO 2577<br>-<br>- |
| **جذب آب** | mg | - | ISO 62 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشتعال‌پذیری** | | - | IEC 707 |
| **مقاومت ویژه سطحی** | ohms | - | IEC 60093 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | ohms·cm | - | IEC 60093 |
| **شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)** | V | - | IEC 60112 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش خمشی** | MPa | - | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² | - | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² | - | ISO 179/1eU |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° | - | ISO 75-2/A |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.