Fenochem T 3500/S

تولیدکننده	Chemiplastica, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	آرد چوب/غیر آلی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رنگ: مشکی تقویت‌کننده: آرد چوبی/غیرآلی حوزه‌های کاربرد: برای مصارف عمومی، آسان برای قالب‌گیری، مناسب برای تولید دامنه وسیعی از مقالات علامت: DIN 31/1449

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آرد چوب\غیرآلی	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) قابلیت قالب‌گیری خوب محتوای منبع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها قطعات الکتریکی محصولات بهداشتی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 2577
	0.40 to 0.60 %	-	-
	0.60 to 0.80 %	-	-
جذب آب	mg	-	ISO 62

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری		-	IEC 707
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V	-	IEC 60112

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	100 MPa	14503.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.